



Z105.720-17===

Dibujo técnico

<p>Side view dimensions: Total height: 1227 [48,31] Wheel height: 415 [16,33] Wheelbase: 1050 [41,34] Total length: 1672 [65,83] Motor offset: 149 [5,85]</p> <p>Top view dimensions: Total width: 765 [30,11]</p>	<p>Front view width: 797 [31,38]</p>		
<p>Zollys</p>	<p>TABLE: Z105.720</p>	<p>Jespi</p>	<p>Unit: mm [inch]</p>

Datos técnico

1. Características

Art.Nr.	Descripción	U.M.	Valor
1.01	Modelo Nr.		Z105.720-17===
1.02	Nombre del producto		JESPI
1.03	Fabricante		Zallys
1.04	Manipulación		Conductor a pie
1.05	Tracción		Eléctrica
1.07	CE certificación		
1.08	Voltaje del sistema	V	24
1.09	Potencia nominal	kW	1,00

1. Características de la carrocería

Art.Nr.	Descripción	U.M.	Valor
1.80	Carrocería de		Acero
1.82	Tratamiento contra la corrosión (disponible sólo bajo petición)		Cataforesis
1.83	Tratamiento de superficie		Recubrimiento en polvo poliéster

2. Seguridad

Art.Nr.	Descripción	U.M.	Valor
2.01	Dispositivo de seguridad		Sensor de presencia en el timón
2.02	Dispositivo anti-aplastamiento		Integrado en el timón
2.04	Dispositivo para liberación de la máquina		Pulsador en el timón
2.06	Dispositivo para la interrupción de alimentación / parada de emergencia		Conector de alimentación desmontable
2.10	Señalización acústica		Avisador acústico
2.11	Controles de conducción		Interruptor de acción mantenida
2.20	Vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo	m/s ²	<2,5
2.22	Nivel sonoro al oído del conductor	dB	<70

3. Prestaciones



• • • the passion for moving

Art.Nr.	Descripción	U.M.	Valor
3.01	Velocidad max. marcha adelante	km/h	5,5
3.04	Velocidad max. de marcha atrás	km/h	5,5
3.11	Capacidad de carga en plano	kg	1.000
3.12.1	Capacidad de carga en plano (Ruedas para ancho de vías reducido)	kg	500
3.17	Capacidad de tracción max.en plano **	kg	3.000
3.28	Pendiente max con carga *	%	30
3.36	Fuerza de tracción máx al gancho **	N	1600
3.39	Espacio de parada en desaceleración (sin carga)	m	1,1
3.42	* La capacidad de carga está determinada por el tipo de pendiente, tipo de suelo y el tiempo de uso		
3.44	** Siempre que la fuerza al gancho indicada en N permanezca invariable, las siguientes circunstancias pueden modif. la capacidad de remolque de la máquina expresada en kg: tipo de suelo en el que se realiza el remolque, uso o no de balastos y tipo de ruedas montadas en el vehículo y en el remolque		

4. Tipo de mando

Art.Nr.	Descripción	U.M.	Valor
4.01	Conducción		Timones
4.02	Tipo de control de marcha		Interruptor de mariposa
4.04	Regulación de la velocidad		Botón de 5 velocidades montado en el timón

5. Datos técnicos baterías estandard

Art.Nr.	Descripción	U.M.	Valor
5.01	Baterías		2
5.02	Tipo de baterías		Baterías de tracción de AGM
5.03	Tensión de la batería	V	12
5.04	Capacidad nominal 5h	Ah	105
5.05	Capacidad nominal 20 h	Ah	130
5.06	Peso de la batería	kg	32

6. Tipos de cargadores disponibles

Art.Nr.	Descripción	U.M.	Valor
6.40	Voltaje estándar	V	220/240
6.41	Multitensión	V	110/240
6.42	Enchufe		En uso en el país de destino

6. Datos técnicos cargador de baterías standard

Art.Nr.	Descripción	U.M.	Valor
6.01	Cargador de baterías		Externo - en alta frecuencia
6.02	Voltaje de Entrada	V	230
6.03	Frecuencia de entrada	Hz	50-60
6.04	tipo de voltaje del cargador de batería		Monofásica
6.05	Capacidad de carga del cargador	Ah	12
6.06	Consumo de un ciclo de carga	kWh	2
6.07	Temperatura de funcionamiento	°C	-20 / +40
6.08	Indicador de funcionamiento		Led
6.09	Fusible de entrada	A	5
6.10	Enfriamiento por		Ventilación
6.11	Grado de protección		IP20
6.12.1	Anchura	mm	95
6.12.2	Longitud	mm	185
6.12.3	Altura	mm	55

7. Motor

Art.Nr.	Descripción	U.M.	Valor
7.02	Motor Art.Nr.		M512.013
7.03	Motor		Elèctrico
7.04	Electricidad		Corriente continua
7.05	Motor	V	24
7.06	potencia (S2 - 5')	kW	1
7.15	Pico de potencia máxima	kW	2,20

8. Datos técnicos genéricos

Art.Nr.	Descripción	U.M.	Valor
8.01	Sistema de transmisión		Mecánico
8.02	Lubricación de la transmisión		En baño de aceite
8.03	Relación de transmisión		1:32
8.04	Tipo de aceite		80W-90
8.06	Freno di servicio		Electrónico
8.08	Freno de estacionamiento		Electromecànico

9. Pesos

Art.Nr.	Descripción	U.M.	Valor
9.01	Peso sin baterías	kg	81
9.09.5	Peso incl.baterías 105/130A AGM	kg	147

10. Medidas

Art.Nr.	Descripción	U.M.	Valor
10.01	Longitud	mm	1.672
10.02	Anchura	mm	797
10.03	Altura de control de marcha	mm	1.227
10.08	Altura de la superficie de carga	mm	415
10.14	Distancia de ejes	mm	1.050
10.15	Radio de giro	mm	4.000
10.16	* con el timón en posición vertical		
10.50	**Para más información haga click en dibujos técnicos		

11. Ruedas standard

Art.Nr.	Descripción	U.M.	Valor
11.01	Ruedas motriz		2
11.02	Ruedas directrices		2
11.05	Bandajes		Neumáticas
11.07	Tipo de ruedas motriz		Neumáticos con tacos
11.08	Tipo de ruedas directrices		Neumático rayado
11.13	Dimensions ruedas motriz		16-6.50-8"
11.14	Dimensions ruedas directrices		13-5.00-6"
11.25	Presión de inflado	bar	1.2 / 1.6

11. Ruedas opcionales

Art.Nr.	Descripción	U.M.	Valor
11.42	Bandajes		Rueda Superelástica antihuellas
11.43	Tipo de neumaticos		Neumáticos con tacos
11.44	Dimensions ruedas motriz		4.00-8"
11.45	Dimensions ruedas directrices		4.00-4"

11. Ruedas para ancho de vias reducido

Art.Nr.	Descripción	U.M.	Valor
11.61	Bandajes		Neumáticas
11.62	Tipo de neumaticos		Neumáticos con tacos



••• the passion for moving

JESPI

Art.Nr.	Descripción	U.M.	Valor
11.68	Dimensiones ruedas motriz		4.00-8"
11.69	Dimensiones ruedas directrices		4.10-3.50-6"